



671780.002



Serie: GSUN[®] 3 Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: II
Lampe: LED
Abmessungen: L 240, B 126, H 145
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff weiß. Abdeckung Kunststoff opal. Kombifolie mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Mit automatischem Selbsttest ohne Rückmeldung an PZ 50 / Multidigit / MWEB / DALI. Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Ausführung nach DIN 4844 und EN 1838.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG
Bemessungs-Leistung 4,6 W
Spannung 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Schutzart **IP 54**
Schutzklasse II
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich
konventionelles Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse LED Kennzeichen nicht erforderlich
Leuchtmittel

Lampe 1:

Sockel
Lichtfarbe 765
Lampenzahl 1
Lampe LED
Farbtemperatur 6500K
Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 240 mm
Breite B 126 mm
Höhe H 145 mm
Einbauöffnung
Deckenstärke
Gewicht 620

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel
Farbwiedergabeindex 70

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Deckenanbau, Wandanbau
Ausführung Akku NiCd
Erkennungsweite 21 m
Betriebsart Dauerschaltung/
Bereitschaftsschaltung
Überwachung automatischer Selbsttest
Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
Nennbetriebsdauer 3 h

Zubehör

Ballschutzkorb

981167.002 leuchtenweiß

Rohrpendel

90-4164.002 leuchtenweiß

Wandbefestigungsbügel für stirnseitige Montage

981144.002 leuchtenweiß

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-671320.002 L 241, B 125, H 124

Rettungszeichenfolien

991153 L 210, B 105