

671917.002



Serie: Lucio Universal-Downlight zum An- oder Einbau

Montageart: Deckenanbau, Deckeneinbau
 Schutzart: IP 30
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 120, H 3
 Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Kunststoff. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Zubehör für Deckeneinbau und Deckenaufbau im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG
 Spannung 230 V / 50 - 60 Hz
 Bemessungs-Leistung 1,5 W

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart IP 30
 Schutzklasse II
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich
 konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
 Energieeffizienzklasse LED
 Leuchtmittel

Lampe 1:


Sockel
 Lichtfarbe 763
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Farbtemperatur 6300K
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 120 mm
 Höhe H 3 mm
 Einbauöffnung DA 105 mm
 Einbautiefe HE 42 mm
 Deckenstärke 5-25 mm
 Gewicht 250

Lichttechnik:

UGR 24,3
 Ausstrahl-Winkel 93°
 Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 %
 Farbwiedergabeindex 70



Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Deckenanbau, Deckeneinbau
 Ausführung Akku NiMh
 Betriebsart Bereitschaftsschaltung
 Lichtstromfaktor 100 %
 Überwachung automatischer Selbsttest
 Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
 Nennbetriebsdauer 3 h