

## Innenleuchte

# RS PRO LED P1 WW V3

EAN 4007841056063

### Funktionsbeschreibung

Eine runde Sache für das richtige Licht am richtigen Ort. In Innenräumen sind heute Beleuchtungslösungen gefragt, die nicht nur höchsten Komfort und intelligente Technik bieten, sondern sich auch harmonisch in die jeweilige Innenarchitektur integrieren. Mit der RS PRO LED P1 haben wir die perfekte Antwort gefunden. Zeitloses Design und einfachste Montage kombiniert mit zukunftsweisender Technologie und höchster Effizienz. Denn da der unsichtbare 360° Hochfrequenz-Sensor das 9,5 W starke LED-Lichtsystem immer zuverlässig und absolut lautlos schaltet, ist die Sensorleuchte für jedes Gebäude sowohl aus ästhetischen als auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein echter Gewinn. Die neuen Slave-Versionen sind schnell und einfach per Kabel vernetzbar.

### Technische Daten

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Abmessungen (Ø x H)                   | 280 x 110 mm             |
| Farbe                                 | Weiß                     |
| Netzanschluss                         | 220 – 240 V , 50 / 60 Hz |
| Sensortyp                             | Hochfrequenz             |
| Leistung                              | 9,5 W                    |
| Lichtstrom                            | 960 lm                   |
| Farbwiedergabeindex CRI               | 80-89                    |
| Farbtemperatur                        | 3000 K                   |
| Lichtfarbe                            | Warm                     |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja, STEINEL LED-System   |
| Lebensdauer LED (Max. °C)             | 50000 Std                |
| Leuchtmittel                          | LED nicht austauschbar   |
| Sockel                                | Ohne                     |
| LED Kühlsystem                        | Passive Thermo Control   |
| Mit Bewegungsmelder                   | Ja                       |
| Erfassungswinkel                      | 360 °                    |
| Erfassungsbereich Radius (tangential) | 0.5 – 4 m                |
| Montagehöhe                           | 2,00 – 4,00 m            |
| optimale Montagehöhe                  | 2,80 m                   |
| Dämmerungseinstellung                 | 2 – 2000 lx              |
| Zeiteinstellung                       | 5 s – 15 min             |
| Elektronische Skalierbarkeit          | Ja                       |
| Mechanische Skalierbarkeit            | Nein                     |
| Grundlichtfunktion Zeit               | 10/30 Min., ganze Nacht  |
| Vernetzung                            | Ja                       |
| Softlichtstart                        | Ja                       |
| Manual Override                       | Ja                       |
| Schlagfestigkeit                      | IK03                     |

Innenleuchte

## RS PRO LED P1 WW V3

EAN 4007841056063

### Technische Daten

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Schutzart (IP)          | IP54                |
| Schutzklasse            | II                  |
| Glühdrahtprüfung        | 650 °C - 30 s       |
| Umgebungstemperatur     | -10 – 40 °C         |
| Ausweise, Zertifikate   | DEKRA               |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal     |
| Werkstoff des Gehäuses  | Kunststoff          |
| Fernbedienbar           | Nein                |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre             |
| VPE1, EAN               | 4007841056063       |
|                         |                     |
| Hersteller              | STEINEL             |
| Art.-Nr.                |                     |
| Bestellbezeichnung      | RS PRO LED P1 WW V3 |
| Kontakt                 | objekte@steinel.de  |