

ALVA UDL 2x28° 10W 3K AN ON/OFF

Bestellbezeichnung

UDL-ALV 041 830 AN

Artikelnummer

EL10830044

GTIN

4015120830044



Produktbeschreibung

- LED Up-/Down-Leuchte aus hochwertigem Aluminium
- Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt
- Abstrahlwinkel: 2 x 28°

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Konformität	CE, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 176 mm x Breite 100 mm x Höhe/Tiefe 160 mm
Gewicht	1750 g
Werkstoff	Aluminium, pulverbeschichtet
Schutzart	IP65
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+40 °C
Schlagfestigkeit	IK09
Farbe	anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016
Anschluss	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C - 30 s
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V / 50 Hz
LICHT	

Diffusor	transparent
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Ausstrahlungswinkel	28 °
Flickerfaktor	<10 %
Bemessungsleistung	10 W
Lichtstrom (Leuchte)	910 lm
Lichtausbeute	91 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	SDCM < 3
Color Quality Scale	80
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	125000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	225000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	80000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	140000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	40000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	70000 h
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A
SENSORIK	
Stromaufnahme	70 mA

ALVA UDL 2x28° 10W 3K AN ON/OFF

Bestellbezeichnung

UDL-ALV 041 830 AN


Artikelnummer

EL10830044

GTIN

4015120830044

Masszeichnung



Lichtverteilung

