



901593.002

Serie: Levido Round Einbau-Downlights

Montageart:	Deckeneinbau
Schutzart:	**IP 44**
Schutzklasse:	II
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 91, H 2
Lieferbare Farbe:	weiß

Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper aus Aluminium. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Mit Schutzscheibe. Deckenbefestigung mit Federsystem. LED-Konverter extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Passive Kühlung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. LED-Konverter im Lieferumfang enthalten. Abdeckscheibe Kunststoff (PMMA) opal zusätzlich als Zubehör beiliegend.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	8 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	222
Leuchten an Sicherung C16A	355

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Schutzklasse	II
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 44**
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	91 mm
Höhe H	2 mm
Einbauöffnung	DA 78 mm
Einbautiefe HE	120 mm
Deckenstärke	1-20 mm
Abmessungen BG-Box	L 107 x B 36 x H 25 mm
Gewicht	280

Lichttechnik:

UGR	17,4
Ausstrahl-Winkel	24°
Bemessungs-Lichtstrom	570 lm
Farbwiedergabeindex	80