



# 671347.004.04



Serie: Rechteck Pendelleuchten

Montageart: Ketten- oder Seilpendel  
Schutzart: IP 44  
Schutzklasse: I  
Lampe: LED  
Abmessungen: L 362, B 125, H 192  
Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofile mit Kunststoff-Eckverbindungen. Abdeckscheiben Kunststoff opal. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung zweiseitig. Mit Lichtaustritt nach unten. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB. Leuchtstofflampe im Lieferumfang enthalten.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
Bemessungs-Leistung 9,1 W  
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)  
Sicherheitszeichen F-Zeichen  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Schutzart IP 44  
Schutzklasse I  
Länderkennzeichnung CE  
Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich  
konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich  
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel  
Leuchtmittel  
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

## Lampe 1:

Sockel  
Lichtfarbe 765  
Lampenzahl 6  
Lampe LED  
Farbtemperatur 6500K  
Lebensdauer

## Maße und Gewichte:

Länge L 362 mm  
Breite B 125 mm  
Höhe H 192 mm  
Einbauöffnung  
Pendellänge LP  
Deckenstärke  
Gewicht 2,02 kg

## Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel  
Farbwiedergabeindex 70

## Sicherheitsbeleuchtung:

Ausführung Akku NiMh  
Montageart Seil-/Kettenpendel  
Erkennungsweite 32 m  
Betriebsart Dauerschaltung/  
Bereitschaftsschaltung  
Überwachung MultiDigit

## Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie  
Nennbetriebsdauer 3 h