


671936.002

Serie: Edo 4 Deckeneinlegeleuchten



Montageart: Deckeneinbau
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: II
Lampe: LED
Abmessungen: D 50, H 3
Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Aluminium-Druckguss. Abdeckring Kunststoff. Betriebsgerät im separatem Betriebsgerätegehäuse. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Betriebsgerätegehäuse.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG
Bemessungs-Leistung 3 W
Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Schutzart IP 30
Schutzklasse II
Länderkennzeichnung CE

Lampe 1:


Sockel
Lichtfarbe 760
Lampenanzahl 1
Lampe LED
Farbtemperatur 6000K
Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 50 mm
Höhe H 3 mm
Einbauöffnung DA 38 mm
Einbautiefe HE 160 mm
Deckenstärke 15-35 mm
Gewicht 136

Lichttechnik:

UGR 25,2
Ausstrahl-Winkel 104°
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 %
Bemessungs-Lichtstrom 110 lm
Farbwiedergabeindex 75



Sicherheitsbeleuchtung:

Ausführung Akku ohne Akku
Betriebsart Dauerschaltung/
Bereitschaftsschaltung
Überwachung Standard
Sicherheitsleuchte für zentrale Versorgung

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Deckeneinbau