



# 671906.002.04



Serie: GSUN® 4 Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
Schutzart: **IP 54**  
Schutzklasse: I  
Lampe: LED  
Abmessungen: L 344, B 144, H 78  
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff (Polycarbonat) weiß. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) klar, innenprismatisch. Kombifolie mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB. Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Ausführung nach DIN 4844 und EN 1838.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG  
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
Bemessungs-Leistung 7 W

## Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden  
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)  
Sicherheitszeichen F-Zeichen  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Schutzart **IP 54**  
Schutzklasse I  
Länderkennzeichnung CE  
Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich  
konventionelles Leuchtmittel  
Energieeffizienzklasse LED Kennzeichen nicht erforderlich  
Leuchtmittel

## Lampe 1:

Sockel  
Lichtfarbe 765  
Lampenzahl 1  
Lampe LED  
Farbtemperatur 6500K  
Lebensdauer

## Maße und Gewichte:

Länge L 344 mm  
Breite B 144 mm  
Höhe H 78 mm  
Einbauöffnung  
Deckenstärke  
Gewicht 0,92 kg

## Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel  
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 74 %  
Farbwiedergabeindex 70

## Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Wandanbau  
Ausführung Akku NiCd  
Erkennungsweite 25 m  
Betriebsart Dauerschaltung/  
Bereitschaftsschaltung  
Überwachung MultiDigit  
Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie  
Nennbetriebsdauer 8 h

## Zubehör

### Ballschutzkorb

981167.002 leuchtenweiß

### Befestigungssets

981583.002 leuchtenweiß

### Rohrpendel

90-4164.002 leuchtenweiß

### Wandbefestigungsbügel für stirnseitige Montage

981485.002 leuchtenweiß

## Ersatzteile

### Ersatzrefraktor

08-671514.000 L 343, B 143, H 54

### Rettungszeichenfolien

991152 L 250, B 125