



671347.004



Serie: Rechteck Pendelleuchten

Montageart: Ketten- oder Seilpendel
 Schutzart: IP 44
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 362, B 125, H 192
 Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofile mit Kunststoff-Eckverbindungen. Vorbereitet für zwei bauseitige Seil- oder Kettenabhängungen. Abdeckscheiben Kunststoff opal. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung zweiseitig. Mit Lichtaustritt nach unten. Funktionsüberwachung automatischer Selbsttest ohne Rückmeldung. Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Bemessungs-Leistung 9,1 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart IP 44
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich
 konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
 Energieeffizienzklasse LED
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse A++
 eingebautes Leuchtmittel

Lampe 1:

Sockel
 Lichtfarbe 765
 Lampenanzahl 6
 Lampe LED
 Farbtemperatur 6500K
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 362 mm
 Breite B 125 mm
 Höhe H 192 mm
 Einbauöffnung
 Pendellänge LP
 Deckenstärke
 Gewicht 2,01 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel
 Farbwiedergabeindex 70

Sicherheitsbeleuchtung:

Ausführung Akku NiMh
 Montageart Seil-/Kettenpendel
 Erkennungsweite 32 m
 Betriebsart Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung
 Überwachung automatischer Selbsttest

Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
 Nennbetriebsdauer 3 h