


671934.004

Serie: Edo 2 Nachrüstsatz



Montageart: Deckeneinbau
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: II
Lampe: LED
Lieferbare Farbe: aluminium

Gehäuse Aluminium. Betriebsgerät und Akku im separatem Betriebsgerätegehäuse. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Betriebsgerätegehäuse. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
Bemessungs-Leistung 2 W
Spannung 230 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Schutzart IP 30
Schutzklasse II
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich
konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse LED
Leuchtmittel

Sicherheitsbeleuchtung:

Nennbetriebsdauer 3 h
Überwachung automatischer Selbsttest
Betriebsart Dauerschaltung/
Bereitschaftsschaltung
Lichtstromfaktor 100 %

Lampe 1:


Lampenanzahl 1
Lampe LED
Sockel
Lichtfarbe
Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 27 mm
Höhe H 1 mm
Einbauöffnung DA 22 mm
Einbautiefe HE 160 mm
Deckenstärke 1-8 mm
Gewicht 280

Lichttechnik:

UGR 25,2
Ausstrahl-Winkel 104°
Bemessungs-Lichtstrom 110 lm



Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
Ausführung Akku NiMh