

901568.002.1



Serie: Pascala® EVO Square LED Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 242, B 242, H 3
 Lieferbare Farbe: verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

Haltebügel aus Stahlblech verzinkt. Innenring und quadratische Abschlussplatte Aluminium-Druckguss. Reflektor aus MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Lichtverteilung asymmetrisch. Passive Kühlung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät im separaten Betriebsgerätegehäuse. Mit angeschlossener Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Betriebsgerätegehäuse.




Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	18 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	14
Leuchten an Sicherung B16A	23
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	46

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Schutzklasse	II
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 20
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++



Lampe 1:



Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L	242 mm
Breite B	242 mm
Höhe H	3 mm
Einbauöffnung	DA 228 mm
Einbautiefe HE	169 mm
Deckenstärke	6-35 mm
Abmessungen BG-Box	L 178 x B 92 x H 30 mm
Gewicht	1,91 kg

Lichttechnik:

UGR	29,4
Ausstrahl-Winkel	
Bemessungs-Lichtstrom	2.300 lm
Farbwiedergabeindex	85



901568.002.1



Serie: Pascala® EVO Square LED Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 242, B 242, H 3
 Lieferbare Farbe: verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

Haltebügel aus Stahlblech verzinkt. Innenring und quadratische Abschlussplatte Aluminium-Druckguss. Reflektor aus MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Lichtverteilung asymmetrisch. Passive Kühlung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät im separaten Betriebsgerätegehäuse. Mit angeschlossener Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Betriebsgerätegehäuse.

Zubehör

Zubehör Square

quadratische Dekor-Vorsatzscheiben (unterhängend)

981675.030 Zubehör Square
 981675.032 Zubehör Square
 981675.040 Zubehör Square
 981675.050 Zubehör Square