

672059.002.7



Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED + LED 1.5 W
 Abmessungen: D 460, H 120
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest. Statusanzeige an der Leuchte. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät
 Betriebsgerät 3
 Spannung
 Bemessungs-Leistung
 Leuchten an Sicherung B10A
 Leuchten an Sicherung B16A
 Leuchten an Sicherung C10A
 Leuchten an Sicherung C16A

Konverter
 EVG nur im Notbetrieb
 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 22 W
 31
 50
 52
 85

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung
 Schlagschutz
 Sicherheitszeichen
 Sonstige Zeichen
 Schutzart
 Schutzklasse
 Länderkennzeichnung
 Energieeffizienzklasse
 konventionelles Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse LED
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse
 eingebautes Leuchtmittel

650°C - 30 Sekunden
 IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 F-Zeichen
 WEEE-Zeichen
IP 40
 I
 CE
 Kennzeichen nicht erforderlich
 Kennzeichen nicht erforderlich
 A++

Lampe 1:

Sockel
 Lichtfarbe
 Lampenanzahl
 Lampe
 Farbtemperatur
 Lebensdauer

830
 8
 LED
 3000K

Zusatzlampe:

Anzahl Zusatzlampe
 Zusatzlampe (SAP)
 Leistung
 Sockel

1
 LED
 1,50 W
 ohne Sockel

Maße und Gewichte:

Durchmesser D
 Höhe H
 Einbauöffnung
 Deckenstärke
 Gewicht

460 mm
 120 mm
 2,43 kg

Lichttechnik:


UGR
 Ausstrahl-Winkel
 Bemessungs-Lichtstrom

8,1
 111°
 2.100 lm

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex

80



Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart
 Ausführung Akku
 Betriebsart
 Überwachung
 Sicherheitsleuchte
 Nennbetriebsdauer
Ersatzteile

Deckenanbau, Wandanbau
 NiCd
 Kombinierte NL Bereitschaft
 automatischer Selbsttest
 mit eingebauter Einzelbatterie
 3 h

Ersatzdiffusoren

08-311165.012 D 460, H 113