



671231.004.89



Serie: Rechteck Wandauslegerleuchten

Montageart: Wandanbau
Schutzart: **IP 44**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 485, B 125, H 250
Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofile mit Kunststoff-Eckverbindungen. Abstand zur Montagefläche 40 mm. Abdeckung Kunststoff opal. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung zweiseitig. Mit Lichtaustritt nach unten. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	9,1 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	13
Leuchten an Sicherung C10A	14
Leuchten an Sicherung C16A	23

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Sockel	
Lichtfarbe	765
Lampenanzahl	6
Lampe	LED
Farbtemperatur	6500K
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Länge L	485 mm
Breite B	125 mm
Höhe H	250 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Ausladung AL	40 mm
Gewicht	2,78 kg

Lichttechnik:


Ausstrahl-Winkel	
Farbwiedergabeindex	70

Sicherheitsbeleuchtung:

Ausführung Akku	ohne Akku
Erkennungsweite	43 m
Montageart	Wandausleger
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung
Überwachung	AC-Control

Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte für zentrale Versorgung



671231.004.89



Serie: Rechteck Wandauslegerleuchten

Montageart: Wandanbau
Schutzart: **IP 44**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 485, B 125, H 250
Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofile mit Kunststoff-Eckverbindungen. Abstand zur Montagefläche 40 mm. Abdeckung Kunststoff opal. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung zweiseitig. Mit Lichtaustritt nach unten. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen.

Zubehör

Umrüstsätze auf LED Leuchtmittel für Serie: Rechteck 485

981760.002 leuchtenweiß

Ersatzteile

Ersatzscheiben, Symbol bei Bestellung angeben!

08-1561/0004 466 x 231[TX:PX] Motiv [/TX]einseitig