

# 721718.114.76



Serie: Lightstream® LED Maxi Strahler

Montageart: Deckenanbau, Stand, Wandanbau  
 Schutzart: **IP 65**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: L 501, B 374, H 182  
 Lieferbare Farbe: silber metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel aus Edelstahl pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. Betriebsgerät (LED-Konverter) eingebaut. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung. Rotationssymmetrische Reflektoren Reinstaluminium hochglanzeloxiert. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Mit Steck-Anschlussklemme 3x 2x maximal 2,5 mm². Geeignet für Kabeldurchmesser maximal d 13 mm. **Zubehör** für zweite Kabeldurchführung zur Netzweiterleitung vor Ort möglich. Kabeldurchführung als Zubehör.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI  
 Spannung 230 V / 50 Hz  
 Bemessungs-Leistung 225 W

## Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)  
 Sicherheitszeichen D-Zeichen, F-Zeichen  
 Schutzart **IP 65**  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Schutzklasse I  
 Umgebungstemperatur min. -30 °C  
 Umgebungstemperatur max. 50 °C  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A++  
 Leuchtmittel A++  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

## Lampe 1:


Lichtfarbe 830  
 Lampenanzahl 4  
 Lampe LED  
 Sockel  
 Farbtemperatur 3000K  
 Lebensdauer 50000 h (L80/B10)

## Maße und Gewichte:

Länge L 501 mm  
 Breite B 374 mm  
 Höhe H 182 mm  
 Gewicht 12,1 kg

## Lichttechnik:

UGR 28,3  
 Ausstrahl-Winkel 102°  
 Bemessungs-Lichtstrom 23.200 lm  
 Farbwiedergabeindex 80



## Adapter-Set für Mastaufsätze

|            |                              |                                                              |
|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 982401.004 | Adapter-Set für Mastaufsätze | Adapter-Set für 3-fach Anordnung (3 x 120°), silber metallic |
| 982525.004 | Adapter-Set für Mastaufsätze | Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°), silber metallic  |

## Mastaufsätze

### Mastaufsätze einfach

|            |              |                                  |
|------------|--------------|----------------------------------|
| 982002.000 | Mastaufsätze | für Zopf 76 mm, unlackiert blank |
| 982002.004 | Mastaufsätze | für Zopf 76 mm, silber metallic  |
| 982045.000 | Mastaufsätze | für Zopf 60 mm, unlackiert blank |
| 982045.004 | Mastaufsätze | für Zopf 60 mm, silber metallic  |
| 982046.000 | Mastaufsätze | für Zopf 89 mm, unlackiert blank |
| 982046.004 | Mastaufsätze | für Zopf 89 mm, silber metallic  |

### Mastaufsätze zweifach 180°

|            |              |                                   |
|------------|--------------|-----------------------------------|
| 982003.000 | Mastaufsätze | für Zopf 76 mm, unlackiert blank  |
| 982003.004 | Mastaufsätze | für Zopf 76 mm, silber metallic   |
| 982004.000 | Mastaufsätze | für Zopf 89 mm, unlackiert blank  |
| 982004.004 | Mastaufsätze | für Zopf 89 mm, silber metallic   |
| 982005.000 | Mastaufsätze | für Zopf 108 mm, unlackiert blank |
| 982005.004 | Mastaufsätze | für Zopf 108 mm, silber metallic  |

## Mastschelle

|            |             |                                                  |
|------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 982478.004 | Mastschelle | für Mastdurchmesser 95 - 140 mm, silber metallic |
|------------|-------------|--------------------------------------------------|

## Montagebügel zur Nachrüstung für alternative Befestigungsart

|            |                                                              |                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 982052.004 | Montagebügel zur Nachrüstung für alternative Befestigungsart | Montagebügel Maxi symm. für Mastaufsatzmontage silber metallic |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

## Montagezubehör

|            |                |                                                       |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| 982060.004 | Montagezubehör | Kabeldurchführung M20x1,5 SW 24 silbergrau (RAL 7001) |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------|

## Ersatzteile

### Ersatz-LED-Modul

982083.000

### Ersatzscheiben

|            |                    |                 |
|------------|--------------------|-----------------|
| 981984.004 | L 465, B 325, H 32 | silber metallic |
|------------|--------------------|-----------------|