
BRUMBERG

QualityFlex Select Flexplatine 5 m, CRI > 90, 4,8 W / m, IP67





QualityFlex Select Flexplatine5 m, CRI > 90, 4,8 W / m, IP67, LED-Weißlicht, 6000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Dekorative-, Technische- sowie effiziente Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Lichtstrom je Meter: 366.0 lm/m, Schutzart: IP67, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch): 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Beim Kürzen der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz Bauseits wieder hergestellt werden. Die Maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	15271005		
Stand:	23.06.2021 13:06		
Energieeffizienzklasse	A+	Länge der einzelnen Abschnitte	100 mm
Lichtfarbe	6000 K	Schutzart	IP67
Lichtfarbe	weiß	Schutzklasse	III
Lichtstrom je Meter	366 lm/m	Farbtoleranz	McAdam-Step 5
	24 W	Short Pitch	16,7 mm
Leistung		Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60 Stk
Lampenleistung je Meter	4,8 W/m	Spannung	24V
Leistung fix	24 W	Spannungsart	DC
Abstrahlwinkel	120 °	Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Länge	5000 mm		
Breite	11 mm	max. Modullänge	5.000 mm
Höhe	4,8 mm		