


LED-Einbaudownlight
Artikel-Nr. 12027153



LED-Einbaudownlight, titan, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 125lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 45°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12027153	Anwendungsbereiche
Preis	53,40 €	HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE GASTRONOMIE
Stand:	20.03.2020 11:14	

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	aluminium
Abstrahlwinkel	45 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-	1 Stk
Material	Guss / Kunststoff
Leistung	2 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. 2.000 mm Anschlusslei-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Außendurchmesser	70 mm

Einbaudurchmesser	56 mm
Einbautiefe	14 mm
Spannung	12V
Lichtstrom	125 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung