



671061.002



Serie: Rechteck Wandleuchten

Montageart: Wandanbau
 Schutzart: **IP 44**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 362, B 90, H 192
 Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofile mit Kunststoff-Eckverbindungen. Abdeckscheibe Kunststoff opal. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung einseitig. Befestigungsrückwand Aluminium. Mit Lichtaustritt nach unten. Funktionsüberwachung automatischer Selbsttest ohne Rückmeldung. Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Bemessungs-Leistung 5,8 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 44**
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich
 konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
 Energieeffizienzklasse LED
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse A++
 eingebautes Leuchtmittel

Lampe 1:

Sockel
 Lichtfarbe 765
 Lampenanzahl 3
 Lampe LED
 Farbtemperatur 6500K
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 362 mm
 Breite B 90 mm
 Höhe H 192 mm
 Einbauöffnung
 Deckenstärke
 Gewicht 1,67 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel
 Farbwiedergabeindex 70

Sicherheitsbeleuchtung:

Ausführung Akku NiCd
 Montageart Wandanbau
 Erkennungsweite 32 m
 Betriebsart Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung
 Überwachung automatischer Selbsttest
 Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie

Sicherheitsbeleuchtung:

Nennbetriebsdauer 3 h



671061.002



Serie: Rechteck Wandleuchten

Montageart:	Wandanbau
Schutzart:	IP 44
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 362, B 90, H 192
Lieferbare Farbe:	leuchtenweiß

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofile mit Kunststoff-Eckverbindungen. Abdeckscheibe Kunststoff opal. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung einseitig. Befestigungsrückwand Aluminium. Mit Lichtaustritt nach unten. Funktionsüberwachung automatischer Selbsttest ohne Rückmeldung. Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Ballschutzkorb

981168.002 leuchtenweiß