

NDSN40.01



Daumen-Stecknagel

Für die zeitsparende Befestigung von Kabelkanälen, Brandmeldern und Leuchten.

Durch die im Querschnitt geringe Breite von 4,5 mm eignet sich der DSN für die kraft- und zeitsparende Montage in Langlöchern von Brandmeldern, Leuchten, AP-Schaltern, Kabelkanälen, etc. ohne Dübel und Schrauben. Durch den neuen adaptierten Kopf rastet der DSN mit einem Klick in den BC Basis-Clip ein.

Installationsanleitung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm \varnothing ,
- Daumen-Stecknagel im vorgegebenen Loch des Elements einstecken und im Bohrloch mit Daumendruck fixieren.

Technische Daten:

Material: PP, UV-stabilisiert

Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C

silikonfrei

halogenfrei

Max. Belastung: 200 N Beton, 200 N Vollziegel, 150 N Hohlziegel, 50 N Gasbeton, 70 N Gipskarton 25 mm

Bruchlast: 340 N Beton, 330 N Vollziegel, 310 N Hohlziegel, 75 N Gasbeton, 85 N Gipskarton 25 mm

Gewicht pro Stück: 0,80 g

Produktdetails:

Farbe: hellgrau

Inhalt Pkg./Karton: 200 / 7.200

Nagellänge: 40 mm

