Immer. Sicher.
Dicht.

Wellrohrdichtung

für gewellte Kabelschutz- und Medienrohre

WRD200 1x125 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 1610200125

Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **patentierte Clipringtechnologie sorgt für einen gleichmäßigen Anpressdruck und verhindert Deformierungen**

Zur Abdichtung von gewellten Kabelschutz- und Medienrohren. Die in das Wellenprofil eingelegten patentierten Clipringe verhindern Deformierungen und Beschädigungen des Wellrohres und sorgen gleichzeitig für einen homogenen Anpressdruck der Ringraumdichtung. Der mitgelieferte Isoring dient zur Zentrierung des Wellrohres auf der Gebäudeinnenseite und sorgt für einen sauberen Wandabschluss.

FAKTEN



Anwendungsbereich:

- Aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Lieferumfang:

- Standard-Ringraumdichtung HSD
- Edelstahlclipringe
- Isoring geteilt

Maße:

- Dichtbreite: 40, 60 oder 80 mm (abhängig vom Wellrohr)

Eigenschaften:

- Clipringe werden entsprechend des Profils des jeweiligen Wellrohrherstellers gefertigt

Werkstoff:

- alle Metallteile: Edelstahl V2A (AISI 304L)
- Gummidichtung: EPDM
- Isoring: Styrodur (XPS)

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung $\varnothing_i$ (mm):	200
Nennweite (mm):	125

BILDER



Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de