

Immer. Sicher.
Dicht.

Wellrohrdichtung

für gewellte Kabelschutz- und Medienrohre

WRD250 1x160 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 1610250160



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **patentierte Clippingtechnologie sorgt für einen gleichmäßigen Anpressdruck und verhindert Deformierungen**

Zur Abdichtung von gewellten Kabelschutz- und Medienrohren. Die in das Wellenprofil eingelegten patentierten Clippinge verhindern Deformierungen und Beschädigungen des Wellrohres und sorgen gleichzeitig für einen homogenen Anpressdruck der Ringraumdichtung. Der mitgelieferte Isoring dient zur Zentrierung des Wellrohres auf der Gebäudeinnenseite und sorgt für einen sauberen Wandabschluss.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Anwendungsbereich:

- Aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Lieferumfang:

- Standard-Ringraumdichtung HSD
- Edelstahlclippinge
- Isoring geteilt



Maße:

- Dichtbreite: 40, 60 oder 80 mm (abhängig vom Wellrohr)

Eigenschaften:

- Clipringe werden entsprechend des Profils des jeweiligen Wellrohrherstellers gefertigt

Werkstoff:

- alle Metallteile: Edelstahl V2A (AISI 304L)
- Gummidichtung: EPDM
- Isoring: Styrodur (XPS)

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung \varnothing_i (mm): 250

Nennweite (mm): 160

BILDER

