


# Zubehör für Feldbussysteme


## Ethernet Adapter und Wanddurchführung M12-Kupplung

### FKSD-FKSD-44



- Für Industrial Ethernet
- M12x1-Kupplung auf M12x1-Kupplung, 4-polig
- Einbaugewinde: M16x1.5
- D-Codierung
- Spannung: 48 V
- Strombelastbarkeit: 4 A
- Temperatur: -30...+85°C
- Schutzart: IP67

#### Pinbelegung



<b>Typenbezeichnung</b>	FKSD-FKSD-44
Ident-Nr.	6935264
<b>Steckverbinder A</b>	Adapter, M12x1, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PBT GF, Grün
Flanschgehäuse	Messing, CuZn, vernickelt
Einschraubgewinde	M16x1.5
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Anzugsdrehmoment	1 ... 1.2 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
<b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b>	
Bemessungsspannung	48 V
Strombelastbarkeit	4 A
<b>Umgebungstemperatur</b>	
im ruhenden Zustand	-30...+85°C

#### Schaltplan

