

Multimaterial-Lochsäge CLIC II Ø 65 mm



Technische Daten

Ø (mm): **65**
 Geschwindigkeit Empfohlen Holz und
 agglomerierten (tr/min): **500**
 Geschwindigkeit Empfohlen Fliesen (tr/min)
 : **350**

Materialien

- ☑ Casbeton
- ☑ Bois
- ☑ Grisplatte
- ☑ Holzziegel
- ☑ Brique pleine

 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

 Beschreibung

Ohne Welle und Zentrierbohrer geliefert.

 Technische Details

Schnitttiefe: 59 mm.
 Wolframkarbid-Plättchen.
 Große Auswurf-Aussparungen.

 Anwendung(en)

Perfekt geeignet für Hart- und Naturholz, Gipsplatte, Vollgipsplatten, Holzziegel, Massiv-Ziegel, Dachpfannen und Gasbeton usw. Nicht zugelassen für Beton und Baumaterial wie z.B. Hohlsteine.

 Verwendungsart

1. **Je nach Bohrwerkstoff** auf einer Welle für Lochsäge CLIC II BIZ 780 150 oder BIZ 780 151 montieren und mit Zentrierbohrer BIZ 780 153 oder BIZ 780154 versehen.

 ZUBEHÖR


WELLEN FÜR CLIC II
 LOCHSÄGEN



HSS-KOBALT-
 ZENTRIERBOHRER FÜR
 CLIC II LOCHSÄGEN



HARTMETALL-
 ZENTRIERBOHRER FÜR
 CLIC II LOCHSÄGEN

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Blister mit Kartonage

Höhe (cm) : 16.6
 Länge (cm) : 10.5
 Tiefe (cm) : 8
 📦 Nettogewicht (kg) : 0.27
 📦 Bruttogewicht (kg) : 0.30



Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm) : 23
 Länge (cm) : 33.2
 Tiefe (cm) : 19.7
 📦 Nettogewicht (kg) : 3.04
 📦 Bruttogewicht (kg) : 3.22



Überverpackung 2



Karton

Höhe (cm) : 40
 Länge (cm) : 60
 Tiefe (cm) : 40
 📦 Nettogewicht (kg) : 12.90
 📦 Bruttogewicht (kg) : 14.40



Überverpackung 3



Palette

Höhe (cm) : 135
 Länge (cm) : 120
 Tiefe (cm) : 80
 📦 Nettogewicht (kg) : 172.85
 📦 Bruttogewicht (kg) : 195.85

