

ETHERMA  
Landesstraße 16  
5302 Henndorf  
Tel.: +4362147677  
E-Mail: office@etherma.com  
WWW: www.etherma.com

**ETHERMA°**  
GENIALE WÄRME

**Artikelnummer:** 39663

**Kurzbeschreibung:** LAVA GLAS 2.0 DYL  
Infrartheizung, Glas, mit Kundenmotiv, 90x63 cm,  
350 W

**Langbeschreibung:** Die LAVA DYL 2.0 Design-Infrartheizungen bietet die Möglichkeit der individuellen Gestaltung der LAVA GLAS 2.0 oder LAVA BATH 2.0 GLAS Infrartheizung. Egal ob Urlaubsfoto oder Firmenlogo, das Kundenmotiv wird aufgebracht. Man merkt gar nicht, dass es sich bei den Wunschmotiven in Wahrheit um eine moderne Infrartheizung handelt. Der LAVA DYL ist für die Wandmontage geeignet und kann je nach Ausführung vertikal oder horizontal befestigt werden. Das 6 mm starke Sicherheitsglas sowie 2 Temperaturbegrenzer gewährleisten zu jeder Zeit maximale Sicherheit. Die innovative Technologie macht aus dem Glas einen sehr guten Strahlungsemitter. In Verbindung mit der gleichmäßigen Wärmeverteilung an der Oberfläche garantiert die optimal isolierte Rückseite einen hohen Strahlungswirkungsgrad und dadurch ein Maximum an infraroter Wärmeabstrahlung nach vorne in den Raum. Die rahmenlose Konstruktion sorgt für das moderne Design. Es stehen bis zu 4 Leistungen zur Auswahl. Die praktische Plug & Play Box an der Rückseite aller LAVA 2.0-Modelle ermöglicht die einfache Montage einer Regelung, egal ob direkt am Gerät, per Funk oder mittels einem drahtgebundenen Regler. Schalter Ein/Aus, Oberflächentemperatur: max. 70 °C, Schutzart: IP X4, Oberflächen: 6 mm ESG Sicherheitsglas, Steckeranschlussleitung: 1 m, TÜV, CE konform, 230 V.



**Hersteller:** ETHERMA

**Herstellertypbezeichnung:** LAVA2-GLAS-350-DYL

**EAN/GTIN:** 9120061391273

**Bestelleinheit:** Stück

**Klassifikationssystem:** ETIM-7.0

**Gruppe:** Elektroheizkörper

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>
Ausführung	Strahlungspaneel	
Werkstoff des Gehäuses	Stahl	
Werkstoff des Heizelements	sonstige	
Mit dekorativer Verkleidung	true	
Leistung	350	W
Anzahl der Schaltstellungen	1	
Farbe	sonstige	
Breite	900	mm
Höhe	630	mm
Tiefe	61	mm
Montageart	horizontal/vertikal	
Freistehend	false	
Gewicht	14	kg
Schutzart (IP)	IPX4	
Schutzklasse	I	
Mit Zeitschaltuhr	false	
Digitalanzeige	false	
Mit Präsenzmelder	false	
Busfähig	false	

Lernfähig	false
Verbrauchsanzeige	false
Offenes-Fenster-Erkennung	false
Bedienung über App	false
Programmierbar mit Fernbedienung	false
Anzahl der unterstützten Messader-ohne Kommandos (Pilot wire)	