



# ENDRESS

**Power Generators**

**ESE 306 HS-GT**

Artikel-Nr.: 112301

Generator-Typ	synchron		
Max.Leistung	1~	[kVA/kW]	3,4 / 3,1
Dauerleistung	1~	[kVA/kW]	2,9 / 2,6
Nennspannung	1~	[V]	230
Nennstrom	1~	[A]	12,5
Leistungsfaktor		cos $\phi$	0,9
Frequenz		[Hz]	50
Schutzart Generator		[IP]	23

Motor			
Motortyp	HONDA GX 200 / 5,5 HP		
Bauart	1-Zylinder 4-Takt OHV		
Hubraum	[cm <sup>3</sup> ]	196	
Leistung bei 3000 U/min	[kW <sub>m</sub> ]	3,3	
Kraftstoff	Benzin		
Tankinhalt	[l]	20	
Verbrauch bei 75% Last	[l/h]	1,1	
Laufzeit bei 75% Last	[h]	18,2	
Startsystem	Reversierstart		
Schalleistung LWA	[db(A)]	96	
Schalldruck LPA (7m)	[db(A)]	71	
Gewicht ca.	[kg]	43	
Maße L x B x H	[mm]	637 x 473 x 500	
Steckdosen	2 x 230 V/16 A		

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
 Neckartenzlinger Str. 39  
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
 Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-stromerzeuger.de](http://www.endress-stromerzeuger.de)

## ESE 306 HS-GT

Artikel-Nr.: 112301



### Ausstattungsmerkmale

Ölmangel-Absschaltautomatik

Generator-Überlastungsschutz

Großtank für lange Laufzeiten

Compoundgeregelte Hochleistungs-Generatoren bei 400 V

### Lieferbares Zubehör

#### Bestell-Nr.

Radsatz

161 000

Wartungssatz

164 028

### Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

#### Bestell Nr.

FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset

162 009

### Mögliche Einsatzbereiche

230 V

Elektrowerkzeuge bis

2500 W

Garten- oder Baugeräte bis

1700 W

Kompressoren oder Pumpen bis

1300 W

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-stromerzeuger.de](http://www.endress-stromerzeuger.de)