

## Produktinformation

**71 72 610**

### Bolzenschneider



#### Für harte Materialien bis 48 HRC

- Schneidleistung bis 48 HRC Härte
- Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer
- Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich
- Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten
- Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Hüllen
- Präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzentrerschrauben
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Verschraubter Messerkopf, auswechselbar
- Gelenk: Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
- Schenkel: Stahl-Rohr, pulverbeschichtet
- Messer: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



| Allgemein            |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.          | 71 72 610                  |
| EAN                  | 4003773066767              |
| Kopf                 | grau atramentiert          |
| Griffe               | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht              | 2.600 g                    |
| Abmessungen          | 610 x 130 x 34 mm          |
| Technische Attribute |                            |
| HRC 19               | Ø 9 mm                     |
| HRC 48               | Ø 7 mm                     |
| HRC 40               | Ø 8 mm                     |
| Schneidenlänge mm    | 34 mm                      |
| Kopfdicke            | 33 mm                      |
| Klassifikation       |                            |
| eCl@ss 5.1.4         | 21040302                   |
| ETIM 5.0             | EC002689                   |
| ETIM 6.0             | EC002689                   |
| proficl@ss 6.0       | AAC440c002                 |
| UNSPSC 13.1          | 27111512                   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

