

KAMERAKOPF RC 2 MIT KABEL

Inkl. Kameraspule – Kabellängen 10 m | 30 m | 50 m

Art.-Nr.: 20593 | 20560 | 20559



DATEN

empf. VK-Preis / exkl. MwSt.

KABELLÄNGEN m	10 m	30 m	50 m
ART.-NR.	20593	20560	20559
PREIS €	€ 185,00	€ 259,00	€ 298,00
GEWICHT KG	0,32 kg	0,96 kg	1,6 kg
ABMESSUNGEN	L 267 mm B 177 mm H 38 mm		
KAMERAKOPF	345.000 Pixel (720 x 480)		
BELEUCHTUNG	6 x LED (im Kamerakopf integriert)		
SCHUTZKLASSE	IP 67 (Kamerakopf und Kabel)		
BILDWINKEL	64 °		
FOCUS-DISTANZ	30 mm – 80 mm		

BESCHREIBUNG

KAMERAKOPF RC2 mit Kabel inkl. Kameraspule in den Kabellängen 10 m, 30 m und 50 m. KAMERAKOPF mit Kabel (720 x 480 Pixel), **Schutzklasse IP 67**. KAMERAKOPF mit 6 integrierten LED eingefasst in robustem Edelstahlkopf (Ø 12 mm / L 28 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde, kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (POWER REX, RUNPOSTICKS, RUNPO 1, Glasfaserstab Ø 4,5 – 6 – 7,5 – 9 – 11 – 15 mm).

Einsatzgebiete: Für Rohrinspektionen ab Ø 20 mm über lange Distanzen bis zu 50 m - aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw....) geeignet. In Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend für Hohlwandinspektionen, abgehangene Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte- und Unterflur-Kanäle, Wartungs- und Anlagen-Inspektion.

ANWENDUNGSFILM:

Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch scannen des QR-Codes (links oben) oder auf www.runpotec.com ansehen.

VORTEILE

- Rohr-Inspektion ab Ø 20 mm
- Schutzklasse IP 67
- Passend für alle Kabellängen der RUNPOCAM RC2
10 m, 30 m, 50 m

- Befestigung an der Wand ¹
Montagelassche + Magnethalter für Monitor
- Monitor senkrecht einstellen ²
praktischer Betrachtungswinkel 60°, Hände frei zum Arbeiten

- Kabelabrollmöglichkeit ³
mit X-BOARD XB300 Kabelabroller

INFORMATION

Verwendung mit:

RUNPOCAM RC2

Längen: 10 m | 30 m | 50 m
Art.-Nr.: 10139 | 10140 | 10141

