WALTHER-WERKE
FORTSCHRITT SEIT 1897

FÖRDERFÄHIGE WALLBOXEN IM VERGLEICH

WALLBOX basicEVO PRO & smartEVO 11

Technische Produkteigenschaften	basicEVO PRO	smartEVO 11	
Artikelnummer	98100133	98600200	98600300
Alle Produktvarianten verfügen über: 1 Ladepunkt, 1 Ladeanschluss 3-phasig Typ 2"	 5 m	 Ladedose	 7,5 m
Ladeleistung einstellbar bis	11 kW	11 kW	11kW
Norm DIN EN 61851-1 | IEC 61439-7 (ACSEV)	✓	✓	✓
Nenndaten: 50 Hz | 230/400 V | 6-16 A einstellbar	✓	✓	✓
Anschluss	2,5 – 6 mm²	bis 10 mm²	bis 10 mm²
Schutzart IP54 (spritzwassergeschützt)	✓	✓	✓
Plug & Charge (PLC) nach ISO 15118	–	✓	✓
Authentifizierung über RFID	–	✓	✓
Fehlerstromerkennung	DC 6 mA	DC 6 mA | AC 30 mA	DC 6 mA | AC 30 mA
Leitungsschutzschalter (LSS)	–	✓	✓
Permanente PE-Überwachung	–	✓	✓
MID-Drehstromzähler	–	✓	✓
Dyn. Lastmanagement inkl. Schieflasterkennung	–	✓	✓
Ethernet Schnittstelle RJ45 (Modbus TCP)	–	✓	✓
EEBUS-Kommunikationsschnittstelle	–	✓	✓
Kommunikationsschnittstelle Modbus RTU	✓	–	–
LED Status-Anzeige	✓	✓	✓
Abmessungen in mm (B/H/T)	295 x 386 x 120	390 x 490 x 203	390 x 490 x 203
Gewicht	8 kg	17 kg	19 kg