



Hauptmerkmale

| | |
|----------------------------|--|
| Zubehör / Teilebezeichnung | Leistungskabel |
| Zubehör / Teiletyp | Verbindungsleitung |
| Zubehör / Teilekategorie | Anschlusszubehör |
| Zubehör / Zielkategorie | Zwischen Schrittmotorantrieb SD3 und 3-Phasen-Schrittmotor |
| Kompatible Produktfamilie | Lexium SD3 |
| Kabeltyp | Abgeschirmtes Kabel |
| Kabellänge | 10 m |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------------------|--|
| Zusammensetzung des Kabels | 4 x 1,5 mm ² |
| Elektrische Verbindung | Lose Leiter (motorseitig) Lose Leiter (SD3) |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 8,0 cm |
| VPE 1 Breite | 50,0 cm |
| VPE 1 Länge | 50,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 3,3 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |
| PVC-frei | Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 months |
|----------------|-----------|