



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Baureihe	Thorsman Worklights
Produktname	Worklight
Produkt- oder Komponententyp	Lampe
Geräteanwendung	Mobile Ausrüstung Lagerhäuser und Parkgaragen Krankenhaus Gebäude Sporthalle

Zusatzmerkmale

Installationstyp	Außeneinsatz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerktyp	AC
Betriebsleistung in W	20 W
Steckernorm	Contour
Lichtfluss	2000 lm
Lebensdauer der Glühbirne	50000 h
Farbwiedergabeindex	R _a =80
Farbtemperatur	4000 K
Strahlwinkel	110 °
Leistungsfaktor	0,7
Höhe	229,5 mm
Breite	204,5 mm
Tiefe	40,0 mm
Produktgewicht	850 g

Montage

Umgebungseigenschaften	Wasserbeständig Staubbeständig UV-beständig Stoßfest
Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (IK)	IK05
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...45 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	23,5 cm
VPE 1 Breite	23,5 cm
VPE 1 Länge	23,5 cm
VPE 1 Gewicht	900 g
VPE 2 Art	S03

VPE 2 Menge	7
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	6,741 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	112
VPE 3 Höhe	75 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	119,856 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------