

Testboy 30

Sicherungsfinder

Mit dem Sicherungsfinder Testboy 30 lassen sich Leitungsschutzschalter zuverlässig identifizieren und der entsprechenden Steckdose des jeweiligen Stromkreises zuordnen. Das Geräteset besteht aus zwei Einheiten: Dem Sender (Transmitter) und dem Empfänger (Receiver). Der Empfänger kann außerdem als kontaktloser Spannungstester verwendet werden.

Ihre Vorteile

- | bruch- und schlagfestes ABS-Gehäuse
- | automatische Umschaltung zwischen Test- und Suchmodus
- | optische und akustische Anzeige



SPEZIFIKATIONEN

	Testboy 30
Betriebsspannung	100–240 V AC
Betriebsfrequenz	50–60 Hz
Einstellbare Empfindlichkeit	Ja
Kontaktloser Kabelbruchdetektor	Ja
Überspannungskategorie	CAT II 300 V
Norm	EN 61010-1
Betriebstemperaturbereich	0–40 °C / 32–104 °F (75 % RH)
Lagertemperaturbereich	-10–50 °C / 14–122 °F (75 % RH)
Abmessungen Empfänger	190 x 54 x 37 mm
Abmessungen Sender	95 x 56 x 30 mm
Gewicht Empfänger	130 g inkl. Batterien
Gewicht Sender	85 g
Farbe	Rot/schwarz
Spannungsversorgung	1 x 9 V Blockbatterie
Lieferumfang	Inkl. Bereitschaftstasche

