

Aufladbarer 10 W LED-Strahler



Vorteile

- Lange Betriebsdauer für langwierige Arbeiten.
- Kompaktes, besonders platzsparendes Design.
- Drehbarer, magnetischer Bügel, kann auch mit Stativ benutzt werden..

Normen

> IP 54

Konformitätszeichen



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Aufladbarer 10 W LED-Strahler.

Technische Details

Maximale Leistung: 10 W.

Lichtstrom: 1100 lm (Betriebsart: 100 %) oder 400 lm (Betriebsart: 50 %).

Farbtemperatur: 6000 K.

Farbwiedergabeindex: 80.

Lichtstrahl: 120°.

IP: 54.

Stoßfest bis 1 m Höhe.

Material: Aluminium und Gummi.

Um 180° schwenkbarer Bügel.

Magnetischer Bügel, kompatibel mit Stativ.

Betriebsdauer: 3 Std. (Betriebsart: 100 %) oder 6 Std. (Betriebsart: 50 %).

Ladedauer: 6 Std.

Ladestandsanzeige.

3.7 V / 4400 mAh Lithium-Batterie.

Eingangsspannung des Ladegeräts: 100-240 V AC.

Ausgangsspannung des Ladegeräts: 5 V DC - 1 A.

Port USB Powerbank.

Geliefert mit Netzkabel und 1 m langem Anschlusskabel.

Gewicht: 750 Gramm.

Hinweis

Den Akku für eine längere Lebensdauer immer komplett auf- bzw. entladen.

Anwendung(en)

Temporäre Baustellenbeleuchtung mit Batterie.

Verwendungsart

1. Knopf zur Auswahl des gewünschten Lichtstroms (100 % - 50 % - Off).
2. Funktioniert, wenn das Produkt am Netz angeschlossen ist.

 WEITERE INFORMATIONEN

Ladeschutzindex: IP20.

 LOGISTIKINFORMATION(EN) Verpackung**Vollkarton mit Aufhängungen**

Höhe (cm) : 23.5
Länge (cm) : 17.2
Tiefe (cm) : 5.4
📦 **Nettogewicht (kg) : 0.78**
📦 **Bruttogewicht (kg) : 0.85**

 Überverpackung 1

x 6

Karton

Höhe (cm) : 40
Länge (cm) : 18
Tiefe (cm) : 17
📦 **Nettogewicht (kg) : 5.1**
📦 **Bruttogewicht (kg) : 5.3**

 Überverpackung 2

x 12

Karton

Höhe (cm) : 41.5
Länge (cm) : 19.5
Tiefe (cm) : 36
📦 **Nettogewicht (kg) : 10.2**
📦 **Bruttogewicht (kg) : 11.2**

 Überverpackung 3

x 336

Palette

Höhe (cm) : 100
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80
📦 **Nettogewicht (kg) : 313.6**
📦 **Bruttogewicht (kg) : 328.6**

