



ENDRESS

Power Generators

ESE 606 DHS-GT

Artikel-Nr.: 112305

| | | | |
|---------------------|-------|------------|-------------|
| Generator-Typ | | | synchron |
| Max.Leistung | 3~ | [kVA/kW] | 8,3 / 6,6 |
| Max.Leistung | 1~ | [kVA/kW] | 4,9 / 4,4 |
| Dauerleistung | 3~ | [kVA/kW] | 7,0 / 5,6 |
| Dauerleistung | 1~ | [kVA/kW] | 3,5 / 3,2 |
| Nennspannung | 3~/1~ | [V] | 400 / 230 |
| Nennstrom | 3~/1~ | [A] | 10,1 / 15,2 |
| Leistungsfaktor | | cos ϕ | 0,8 / 0,9 |
| Frequenz | | [Hz] | 50 |
| Schutzart Generator | | [IP] | 23 |

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------|--|
| Motor | | | |
| Motortyp | | | HONDA GX390 / 11 HP |
| Bauart | | | 1-Zylinder 4-Takt OHV |
| Hubraum | | [cm ³] | 389 |
| Leistung bei 3000 U/min | | [kW _m] | 6,4 |
| Kraftstoff | | | Benzin |
| Tankinhalt | | [l] | 30 |
| Verbrauch bei 75% Last | | [l/h] | 2,1 |
| Laufzeit bei 75% Last | | [h] | 14,3 |
| Startsystem | | | Reversierstart |
| Schalleistung LWA | | [db(A)] | 97 |
| Schalldruck LPA (7m) | | [db(A)] | 72 |
| Gewicht ca. | | [kg] | 81 |
| Maße L x B x H | | [mm] | 800 x 538 x 576 |
| Steckdosen | | | 1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A |

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

ESE 606 DHS-GT

Artikel-Nr.: 112305



Ausstattungsmerkmale

- Ölmangel-Absschaltautomatik
- Generator-Überlastungsschutz
- Großtank für lange Laufzeiten
- Compoundgeregelte Hochleistungs-Generatoren bei 400 V

Lieferbares Zubehör

| Lieferbares Zubehör | Bestell-Nr. |
|---------------------|-------------|
| Radsatz | 161 000 |
| Wartungssatz | 164 029 |

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

| Sonderausstattung - nicht nachrüstbar | Bestell Nr. |
|---------------------------------------|-------------|
| FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset | 162 009 |

Mögliche Einsatzbereiche

| Mögliche Einsatzbereiche | 400 V | 230 V |
|-------------------------------|--------|--------|
| Elektronische Verbraucher bis | 5500 W | 3100 W |
| Elektrowerkzeuge bis | 3700 W | 2100 W |
| Gartengeräte bis | 2800 W | 1600 W |
| Inverter-Schweißgeräte bis Ø | 3,25mm | |

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de