

| Typ | | GUT MMF 4 | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Bestellnummer | | 540 145 | | | | | | |
| EAN-Code | | 4026187199203 | | | | | | |
| | | Modem-Stichleitungsdose | | | | | | |

| Frequenzbereich | | | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|---------|----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | [MHz] | 5 - 65 | 65 - 85 | 85 - 109 | 109 - 204 | 204 - 862 | 862 - 1218 | 1218 - 1800 |

| Anschlussdämpfung | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| Data | [dB] | 3,6 ± 0,5 | 3,6 ± 0,5 | 3,6 ± 0,5 | 3,6 ± 0,5 | 4 ± 1 | 4,3 ± 1 | 4,3 ± 1,5 |
| TV | | > 52 | > 42 | > 5 | 4,3 ± 1* | 4,3 ± 1 | > 8 | > 25 |

| Entkopplung | | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|
| Data zu TV | [dB] | > 73 | > 65 | > 32 | > 32 | > 24** | > 24** | > 24** |

| Reflexionsdämpfung | | | | | | | | |
|--------------------|------|---------------------------|---|---|---------------------------|---|---|---|
| Data | | > 16 - 1,5/Okt. ab 40 MHz | | | | | | |
| TV | [dB] | - | - | - | > 16 - 1,5/Okt. ab 40 MHz | - | - | - |
| Eingang | | > 16 - 1,5/Okt. ab 40 MHz | | | | | | |

Schirmungsmaß: Klasse A + 10 dB

*) zusätzlich 0,5 dB an den Filterflanken möglich

***) mindestens -4 dB

Intermodulationsfestigkeit gemäß EN 60728-4 und UM TS 414 am Data- und TV-Anschluss bei Rückwegpegeln
 2x 120 dBµV am Data-Anschluss und Surge 25 V mit 300 Ohm am Data- und TV-Anschluss
 2x 120 dBµV am Data-Anschluss und Surge 1 KV 1,2 µs/50 µs mit 2 Ohm am Data- und TV-Anschluss
 2x 120 dBµV am Data-Anschluss und Surge bei geschalteter 160 VDC mit 5 Ohm am Data- und TV-Anschluss