


## B<sup>1</sup> Decken-Verbindungsdose



### B<sup>1</sup> Decken-Verbindungsdose - Ø 60 mm

- Dosen-Rückteil mit Aufnahme für Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 (50 N)
- 2-teilig mit angespritztem Rückteil
- Für alle Schalungsarten geeignet
- Verwendbare Leuchtenhaken:
  - 100 mm / Art.-Nr. 1225-10
  - 120 mm / Art.-Nr. 1225-12
  - 140 mm / Art.-Nr. 1225-14

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>                           | <b>1265-11</b> |
| EAN:                                          | 4013456550520  |
| Länge                                         | 94 mm          |
| Breite                                        | 75 mm          |
| Tiefe                                         | 95 mm          |
| Einbauöffnung Ø                               | 60 mm          |
| Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 20/25 mm | 7              |
| Markierungen für Kabel bis Ø 16 mm            | 7              |
| Anzahl Teile                                  | 2              |
| Verpackung innen/Versand                      | 20/100         |
| Preisgruppe                                   | 130            |

Die neuen B<sup>1</sup> Deckendosen vereinfachen die Montage auf der Deckenschalung. Die innovativen Rohreinführungen lassen das einfache Einlegen der Rohre in mehrere, in einer Flucht angeordneten Deckendosen zu, ohne diese bei den Verlegearbeiten schneiden zu müssen. Durch die höherliegenden Rohreinführungen werden zusätzlich Ausschnitte der Bewehrungsseisen überflüssig und die Leerverrohrung auf der Decke beschleunigt.

- Für alle Schalungsarten geeignet
- Flaches Frontteil ermöglicht das reibungslose Einbringen der Bewehrungsseisen auf der Deckenschalung
- Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle
- Größerer Einbau- und Installationsraum
- Aufnahme eines Leuchtenhakens nach DIN EN 60670
- Das bewährte KAISER-Farbsystem sorgt für eine schnelle Prüfung der Installation

