



## Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Hohlraumdübel
Kurzbezeichnung des Geräts	TPD
Geliefertes Zubehör	Schraube
Montagehalterung	Leichte Montage in Plattenmaterial - Dicke: 9 mm
Schraubendurchmesser	4,5 mm
Schraubenlänge	35 mm
Größe des Schraubenkopfes	8 mm
Schraubenkopfform	Kreuzschlitz
Schraubenzieherform	Position Nr. 2

## Zusatzmerkmale

Menge pro Satz	Satz à 5
Produktgewicht	0,0089 kg

## Montage

Material	Schraube: Stahl galvanisch verzinkt Hohlraumdübel: Zink
Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 27 kg für 13-mm-Platine (Sicherheitsfaktor: 2,5) Auszugslast: 8 kg für 13-mm-Platine (Sicherheitsfaktor: 3)
Dicke	0...12 mm Befestigung
Umgebungseigenschaften	Feuerbeständigkeit
Verpackungstyp	Plastiktüte und Pappe mit Eurohohle
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
Durchmesser	13 mm
Länge	37 mm

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,5 cm
VPE 1 Breite	1,5 cm
VPE 1 Länge	9,3 cm
VPE 1 Gewicht	29,0 g

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------