



VERBINDUNGSDOSE

# i 16-L



## i 16-L

### Verbindungsdose

130 x 85 x 37 mm

Artikelnummer: 33391601

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 16 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen

grau, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen



## Technische Daten

### Abmessungen

|         |        |
|---------|--------|
| Breite: | 130 mm |
| Länge:  | 85 mm  |
| Höhe:   | 37 mm  |

### Werkstoff

|         |              |
|---------|--------------|
| Kasten: | Polyethylen  |
| Deckel: | Polypropylen |

## Zertifikate



## Zubehör

VST RR - Verschlussstopfen

HandyGrip VG 20 - Klemmenleiste

HandyGrip VG 21 - Klemmenleiste

HandyGrip VG 21 w - Klemmenleiste

HandyQuick SQ 32 - Steckklemme

HandyQuick SQ 52 - Steckklemme



## VERBINDUNGSDOSE

# i 16-L

### Weitere Eigenschaften

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Farbe:                           | grau                                        |
| Leiterquerschnitt:               | 2,5 mm²                                     |
| Anreihbar:                       | Nein                                        |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V                                       |
| Explosionsschutz:                | ohne                                        |
| Funktionserhalt:                 | ohne                                        |
| plombierbar:                     | Nein                                        |
| Schwermetallfrei:                | Ja                                          |
| PVC-frei:                        | Ja                                          |
| Silikonfrei:                     | Ja                                          |
| Schutzart:                       | IP55 - nach EN<br>60529 / DIN VDE<br>0470-1 |
| Witterungsbeständigkeit:         | Nein                                        |

### Umgebungsbedingungen

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Umgebungstemp. (minimal):                         | -25 °C |
| Umgebungstemp (maximal):                          | 40 °C  |
| Umgebungstemp. (24 Stunden):                      | 35 °C  |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C<br>(kurzfristig): | 95%    |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:                  | 50%    |