



VERBINDUNGSDOSE

Abox 060-L



Abox 060-L

Verbindungsdose

CUSTOMIZABLE

110 x 110 x 67 mm

Artikelnummer: 80690701

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, mit IP54 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen M25, Dichtbereich 9 - 18,5 mm

grau, ohne Klemme



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	110 mm
Länge:	110 mm
Höhe:	67 mm

Werkstoff

Kasten:	Polystyrol
Deckel:	Polystyrol

Zertifikate



Zubehör

Abox 060 KLS-6² - Klemmstein

KS M25-gro - Kombiset

Abox 060 MPI - Montageplatte

Abox PST - Plombiererset

AST M20 - Anbaustutzen

AST M25 - Anbaustutzen

BST M20 - Belüftungsstutzen

DMS M20 - Doppelmembranstutzen

DMS M20/sw - Doppelmembranstutzen

DMS M25 - Doppelmembranstutzen

GMU PA M20 - Gegenmutter

GMU PA M25 - Gegenmutter

KS M20 - Kombiset



VERBINDUNGSDOSE

Abox 060-L

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	9
Leiterquerschnitt:	6 mm²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Nein
Bestückung:	Ohne
Farbe:	grau

KS M25 - Kombiset

KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung

KVR M20-MGM - Kabelverschraubung

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%