



VERBINDUNGSDOSE

Abox 160-16²



Abox 160-16²

Verbindungsdose

CUSTOMIZABLE

180 x 180 x 91 mm
 Artikelnummer: 81641001

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, mit IP54 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen M40, Dichtbereich 17 - 30 mm, mit Plombierset

grau, mit hochliegenden Schraubklemmen, 5-polig - 16 mm²
 (4 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16²)



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	180 mm
Länge:	180 mm
Höhe:	91 mm

Werkstoff

Kasten:	Polystyrol
Deckel:	Polystyrol

Zertifikate



Zubehör

- Abox 160 KLS-16² - Klemmstein
- KS M25-gro - Kombiset
- KST M25-33 - Kombistutzen
- KST M25-17 - Kombistutzen
- DMS M40 - Doppelmembranstutzen
- Abox 160 MPI - Montageplatte
- AST M25 - Anbaustutzen
- AST M32 - Anbaustutzen
- AST M40 - Anbaustutzen
- BST M20 - Belüftungsstutzen
- DMS M20 - Doppelmembranstutzen
- DMS M25 - Doppelmembranstutzen
- DMS M32 - Doppelmembranstutzen



VERBINDUNGSDOSE

Abox 160-16²

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	12
Leiterquerschnitt:	16 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Nein

DMS M32/4 - Doppelmembranstützen

KS M20 - Kombiset

KS M25 - Kombiset

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%