



Lagerregal für HIS-Boxen

HIS-Service Station

HIS Universal-Schrumpfschläuche isolieren zuverlässig und schützen vor Korrosion und mechanischen Einflüssen. Die handliche Verpackung für den kleinen und mittleren Bedarf macht die Anwendung vor Ort besonders einfach. Im stabilen HIS-Rack aus Metall mit angeketteter Spezialschere sind verschiedene Größen und Farben schnell zur Hand.

Hauptmerkmale

- Die leichte und stabile HIS-Service Station bietet Platz für 5 HIS-Boxen
- Saubere Aufbewahrung am Arbeitsplatz
- Befestigung an der Wand möglich
- Spezialschere erleichtert das Ablängen



Alles zur Hand in der HIS-Service Station, komplett mit Spezialschere.

TYP	Bezeichnung	Art.-Nr.
HIS Service Station	HIS-Service Station inkl. Schere, komplett bestückt mit 5 Stück HIS-3 (Schrumpfrate 3:1), schwarz, in den Größen: HIS-3/1, HIS-6/2, HIS-12/4 (2 Stück), HIS-24/8	365-30100
HIS Rack/Rite On	HIS-Service Station inkl. Schere, komplett bestückt mit 5 Stück HIS-Pack (Schrumpfrate 2:1), schwarz, in den Größen: HIS-1/8, HIS-3/16, HIS-1/4, HIS-3/8, HIS-1/2 und einem RiteOn Starter Pack	365-20000
HIS Service Station	HIS-Service Station inkl. Schere, unbestückt.	300-30000

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Warmschrumpfschlauch 2:1 auf Kleinrolle

HIS-PACK

Anwendungsbereiche sind die zuverlässige elektrische Isolation und der Schutz vor mechanischen Einflüssen.

Hauptmerkmale

- Dünnwandiger und flexibler Warmschrumpfschlauch aus strahlenvernetztem Polyolefin
- Die Verpackung in Spenderboxen erlaubt die einfache Handhabung sowie staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch



HIS-PACK.



Warmschrumpfschlauch, Schrumpfrate: 2:1



**Nähere Informationen
zu Heißluftgebläsen
im Kapitel Verarbeitungs-
werkzeuge Seite 529.**

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpfrate	2:1
Betriebstemperatur	-55 °C bis +125 °C
Min. Schrumpftemperatur	+100 °C
Längsschrumpf	+/-5%
Durchschlagfestigkeit	20 kV/mm nach IEC 243
Brandschutzeigenschaften	UL224 VW-1 (außer transparent)
Zulassungen/Normen	SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 und 3, SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 2 (transparent), UL224 125 °C 600V VW-1



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.



Warmschrumpfschlauch 2:1 auf Kleinrolle

HIS-PACK

TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Größe (imperial)	Ø nach Schrumpfung max. (d)	Wanddicke (WT)	Rollen- länge	Farbe	Art.-Nr.
HIS-PACK-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Blau (BU)	300-30126
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Rot (RD)	300-30122
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Schwarz (BK)	300-30120
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Transparent (CL)	300-30123
HIS-PACK-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Blau (BU)	300-30166
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Rot (RD)	300-30162
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Schwarz (BK)	300-30160
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Transparent (CL)	300-30163
HIS-PACK-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Blau (BU)	300-30246
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Rot (RD)	300-30242
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Schwarz (BK)	300-30240
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Transparent (CL)	300-30243
HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Blau (BU)	300-30326
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Grün-Gelb (GNYE)	300-30327
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Rot (RD)	300-30322
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Schwarz (BK)	300-30320
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Transparent (CL)	300-30323
HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Blau (BU)	300-30486
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Grün-Gelb (GNYE)	300-30487
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Rot (RD)	300-30482
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Schwarz (BK)	300-30480
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Transparent (CL)	300-30483
HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Blau (BU)	300-30646
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Grün-Gelb (GNYE)	300-30647
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Rot (RD)	300-30642
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Schwarz (BK)	300-30640
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Transparent (CL)	300-30643
HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Blau (BU)	300-30956
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Grün-Gelb (GNYE)	300-30957
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Rot (RD)	300-30952
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Schwarz (BK)	300-30950
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Transparent (CL)	300-30953
HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Blau (BU)	300-31276
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Grün-Gelb (GNYE)	300-31277
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Rot (RD)	300-31272
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Schwarz (BK)	300-31270
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Transparent (CL)	300-31273
HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Blau (BU)	300-31906
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Grün-Gelb (GNYE)	300-31907
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Rot (RD)	300-31902
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Schwarz (BK)	300-31900
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Transparent (CL)	300-31903
HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Blau (BU)	300-32546
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Grün-Gelb (GNYE)	300-32547
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Rot (RD)	300-32542
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Schwarz (BK)	300-32540
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Transparent (CL)	300-32543

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.