Geflechtschlauch für hervorragende Abriebfestigkeit

Helagaine HEGPA66

Helagaine HEGPA66 ist besonders geeignet für den Fahrzeug- und Anlagenbau.

Hauptmerkmale

- Hergestellt aus hochbelastbarem Polyamid-Garn
- Hervorragende Abriebfestigkeit
- Hoch flexibel
- Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
- Vereinfacht die Anwendung durch Aufweitung
- Sehr gute Oberflächenabdeckung

Helagaine HEGPA66 Geflechtschläuche aus Polyamid 6.6 bieten eine hervorragende Abriebfestigkeit.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebstemperatur	-60 °C bis +150 °C, kurzfristig bis +200 °C
Schmelzpunkt	+255 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2, FMVSS 302
Zulassungen/Normen	EN 45545: 2013

HF ✓ RoHS ✓

Ablängen ohne Ausfransen mit dem Heißschneidegerät HSG0, siehe Seite 533.

TYP	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe	Rollen-länge	Art.-Nr.
HEGPA6604	3,0	6,0	Schwarz (BK)	200 m	170-40400
HEGPA6606	4,0	8,0	Schwarz (BK)	100 m	170-40600
HEGPA6608	5,0	10,0	Schwarz (BK)	100 m	170-40800
HEGPA6610	7,0	12,0	Schwarz (BK)	100 m	170-41000
HEGPA6612	8,0	14,0	Schwarz (BK)	100 m	170-41200
HEGPA6616	12,0	18,0	Schwarz (BK)	50 m	170-41600
HEGPA6620	15,0	23,0	Schwarz (BK)	50 m	170-42000
HEGPA6625	18,0	28,0	Schwarz (BK)	50 m	170-42500
HEGPA6630	25,0	32,0	Schwarz (BK)	50 m	170-43000
HEGPA6640	30,0	44,0	Schwarz (BK)	50 m	170-44000
HEGPA6650	40,0	55,0	Schwarz (BK)	50 m	170-45000
HEGPA6660	50,0	65,0	Schwarz (BK)	50 m	170-46000

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Abschnitte in Ihrer Wunschlänge lieferbar. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

EN Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Ausgabe: 10/2015