

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
PD-C360i/24 weiß	EP10428067	4015120428067



Kurzbeschreibung

- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für den Einsatz in Büros, Klassenzimmern, Konferenzräumen etc. und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil
- Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc.
- 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt)
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Technische Daten

Montageart	Einbau
Kanal 1	Beleuchtung
Schnittstelle	Schalten
Erfassungsbereich	360°
Schutzart	IP 20 als Unterputz-Version, IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen)
Kontakt	Schließer/potenzialbehafet
Einbaumaß	Einbautiefe 24 mm, Ø 60 mm
Abmessungen	Höhe/Tiefe 46 mm, Ø 108 mm
Gewicht	265 g
Netzspannung	230 V/50 Hz
Empf. Montagehöhe	3 m
Slave-Eingang	ja
Schaltleistung Kanal 1	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Einschaltstrom	800 A / 200 µs
Tastereingang	ja
Nachlaufzeit	Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min.
Schutzklasse	II
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Konformität	CE, RoHS
Anschlussklemme	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi-universal (separat bestellen)
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Lieferumfang	inklusive Linse

Zubehör

- EM10425608 - Schutzkorb 180/90 weiß
- EM10425615 - Schutzkorb 165/70 weiß
- EP10425370 - Aufputzdose-C IP 20 weiß
- EP10425387 - Aufputzdose-C IP 20 silber
- EP10425431 - Abdeck-Set-C360/24 silber
- EP10425905 - Aufputzdose-C IP 54 weiß
- EP10425912 - Aufputzdose-C IP 54 silber
- EP10425929 - Deckeneinbau-Set-C weiß
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

Hinweis: Es können max. 10 "Slave"-Geräte an einen "Master" angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen "Master" und "Slave" sollte 100 m nicht überschreiten.

PD-C360i/24

Bestellbezeichnung
PD-C360i/24 weiß

Artikelnummer
EP10428067

GTIN
4015120428067



Maße in mm

