Datenblatt

Bewegungsmelder

IS 3180-Eckig COM1 AP Weiß

EAN 4007841009113

Funktionsbeschreibung

Starke Leistung für Industrie und Gewerbe. 100% Wachsamkeit auf bis zu 500 m2. Diese Sensoren sind genau richtig, wenn es um den Schutz und die Sicherheit rund um Industrie- und Gewerbeanlagen geht. Weitsichtige Aufpasser, die bei jeder Bewegung sofort schalten, sind daher wichtig. Der IS 3180 ist dafür genau der Richtige. Dank IP 54 sind seine inneren Werte zuverlässig geschützt: Mit Top-Komponenten wie zwei präzisen Pyro-Sensoren und Multilinse, die modular montierbar ist, überwacht er Flächen von gut 500 m2 nahezu lückenlos. Der Aufputzsensor, der alles vereint, was für Installateure und Sicherheitsverantwortliche wichtig ist.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	95,0 x 95,0 x 65 mm
Ausführung	Bewegungsmelder
Sensortyp	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	180 °
optimale Montagehöhe	2 m
Netzanschluss	230 V, 50 / 60 Hz
max. Schaltleistung	2000 W
Ansprechhelligkeit	2,0 - 1000 lx
Dämmerungseinstellung TEACH	Ja
Zeiteinstellung	5 s - 15 min
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Unterkriechschutz	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Tierschneise	Nein
Nebenstelleneingang	Nein
Fernbedienbar	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Montageart	Aufputz
Farbe	Weiß

Bewegungsmelder

IS 3180-Eckig COM1 AP Weiß

EAN 4007841009113

Moodbild