

Bewegungsmelder

SensIQ S Weiß EVO

EAN 4007841034955



Funktionsbeschreibung

Die Evolution der Perfektion. Die Referenz im kompakten Design. Königlicher Nachwuchs! Der sensIQ S ist ebenso vollkommen in Form und Funktionsvielfalt wie sein großes Vorbild. Ein Anblick, den Architekten mögen. Der Design-Bewegungsmelder wurde jedoch speziell für die Wandmontage entwickelt. Da er insgesamt kompakter als der große Bruder ist, schmiegt der sensIQ S sich optimal an die Fassade und harmonisiert perfekt mit moderner, puristischer Architektur. Auch die inneren Werte sind spektakulär, denn er verfügt über die gleichen hochintelligenten Ausstattung und Einstellmöglichkeiten wie der sensIQ.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	114,0 x 74,0 x 128 mm
Ausführung	Sonstige
Sensortyp	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	300 °
optimale Montagehöhe	2 m
Netzanschluss	230 V, 50 / 60 Hz
max. Schaltleistung	2000 W
Ansprechelligkeit	2,0 - 2000 lx
Dämmerungseinstellung TEACH	Ja
Zeiteinstellung	5 s - 15 min
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Unterkriechschutz	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Tierschneise	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Fernbedienbar	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Montageart	Aufputz
Farbe	Weiß

<http://www.steinel-professional.de/de/sensoren/bewegungsmelder/sensiq-s-weiss.html>

Datenblatt



Bewegungsmelder

SensIQ S Weiß EVO

EAN 4007841034955

Moodbild

