# Produktdatenblatt
## Eigenschaften

# MTN6710-0004
## KNX Universal-Dimmaktor LL REG-K/4x230/250 W, lichtgrau

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Baureihe | KNX |
| Produkt- oder Komponententyp | Dimmaktor |
| Betriebsmodus | Manuell<br>KNX Bussystem |
| Bustyp | KNX |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| Gesamtzahl 18-mm-TE | 8 |
| Montagehalterung | DIN-Schiene |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 220 - 230 V<br>110 - 130 V |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Lokale Signalisierung | LED |
| Lasttyp | Glühlampen: 4 - 250 W bei 230 V AC<br>Halogenlampen: 4 - 250 W bei 230 V AC<br>NS Halogenlampen: 25 - 250 VA bei 12 V AC (gewickelter Transformator)<br>NS Halogenlampen: 4 - 250 W bei 12 V AC (elektronischer Transformator)<br>Kompakt-Leuchtstofflampe: 4 - 125 W bei 230 V AC (RC Mode)<br>Energiesparlampe: 4 - 125 W bei 230 V AC (RC Mode)<br>LED-Lampe: 4 - 125 W bei 230 V AC (RC Mode)<br>Kompakt-Leuchtstofflampe: 25 - 45 W bei 230 V AC (RL-LED-Modus)<br>Energiesparlampe: 25 - 45 W bei 230 V AC (RL-LED-Modus)<br>LED-Lampe: 25 - 45 W bei 230 V AC (RL-LED-Modus)<br>Glühlampen: 4 - 125 W bei 110 V AC<br>Halogenlampen: 4 - 125 W bei 110 V AC<br>NS Halogenlampen: 25 - 125 VA bei 12 V AC (gewickelter Transformator)<br>NS Halogenlampen: 4 - 125 W bei 12 V AC (elektronischer Transformator)<br>Kompakt-Leuchtstofflampe: 4 - 60 W bei 110 V AC (RC Mode)<br>Energiesparlampe: 4 - 60 W bei 110 V AC (RC Mode)<br>LED-Lampe: 4 - 60 W bei 110 V AC (RC Mode)<br>Kompakt-Leuchtstofflampe: 12 - 22 W bei 110 V AC (RL-LED-Modus)<br>Energiesparlampe: 12 - 22 W bei 110 V AC (RL-LED-Modus)<br>LED-Lampe: 12 - 22 W bei 110 V AC (RL-LED-Modus) |

## Montage

| | |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP20 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 8,000 cm |
| VPE 1 Breite | 12,300 cm |
| VPE 1 Länge | 27,700 cm |
| VPE 1 Gewicht | 576,000 g |
| VPE 2 Art | S03 |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

| | |
|---|---|
| VPE 2 Menge | 6 |
| VPE 2 Höhe | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 3,946 kg |

## Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACh-Verordnung | REACh-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform mit Ausnahmen |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 Monate |