

Artikel-Nr.: 211500002

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Class EA (500 MHz) 10 GigaBit nach ISO/IEC 11801
- 40° Auslass, LSA Klemmen
- Beschriftungsschild mit Klarabdeckung
- Vollgeschirmtes Aluminium Druckgussgehäuse
- Designfähig, kompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen (UAE)
- Einbaufähig in Schalterdosen und Hohlwanddosen sowie Einbaukanälen
- POE-fähig nach IEEE 802.3af 15,4 W, IEEE 802.3at 30 W und IEEE 802.3bt 90 W
- RJ45-Kontakte aus Phosphor-Bronze, 40-80 µ" vernickelt, Kontaktbereich hauchvergoldet
- Inklusive Abdeckrahmen und Zentralplatte aus ABS
- LSA-Kontakte aus Phosphor-Bronze, verzinkt/vernickelt
- Farbcode / Belegungsmöglichkeiten: EIA/TIA 568A , EIA/TIA 568B
- Drahtstärke geeignet für AWG22/1 - AWG26/1



Hersteller: Kathrein

ESN 100**Produktinformationen "ESN 100"**

2-fach Netzwerkdose komplett, Unterputz, Cat.6A, Cl.Ea,
500 MHz, POE-fähig, geschirmt, weiß, Rechts/Links

Typ:	ESN 100
Bestell-Nr.:	211500002
Klassifizierung nach ISO/IEC 11801:	Cat.6A
Farbe:	Reinweiß RAL 9010
Passend für Kabel:	LCL 110
Kontaktwiderstand:	< 100 mΩ
Strombelastbarkeit:	1,5 A
Isolationswiderstand:	> 1000 MΩ
Lebensdauer:	> 750 Steckzyklen
Zul. Umgebungstemperatur:	0 bis +70 °C
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 (60)/0,174 St./kg

Mehr Bilder zu "ESN 100"