DATENBLATT - RS18/I43E

Sicherungskasten, 8x3xE18, HxBxT=250x375x150mm

Typ	**RS18/I43E**
Katalog Nr.	**032140**

Powering Business Worldwide™

Lieferprogramm

Grundfunktion			Bestückte Gehäuse
Produktfunktion			Sicherungs-Einzelgehäuse
Einzelgerät/Komplettgerät			Einzelgerät
Schutzart			IP65
Beschreibung			Metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden Deckel durchsichtig mit Griffverschlüssen PE/N-Schienen Berührungsschutzabdeckung mit Beschriftungsstreifen Befestigungslaschen für Wandbefestigung plombierbare Deckelverschlüsse
Funktion			mit dreipoligen Reitersicherungsunterteilen auf Sammelschienen, von vorne austauschbar
Ausführung Deckel			durchsichtig
Breite		mm	375
Höhe		mm	250
Tiefe		mm	150
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	A	63
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	V AC	400
max. Sicherungseinsatz		A	35, D02/E18
abgesicherte Stromkreise		Anzahl	24 x 1-polig 8 x 3-polig
PE- und N-Klemmen Anzahl x Querschnitt		mm^2	je 2 x (6 - 35) je 12 x (4 - 25)

Hinweise

C



2 x M50/20

6 x M25/16

8 x M20

D



1 x M50/32

6 x M25/16

Hinweise ---PE/N-Schienen
Zusatzausrüstung für Sicherungsgehäuse →#090351
Schmelzsicherungen, Passeinsätze und Schraubkappen
→#288934
→#288909
→#100651

Technische Daten nach ETIM 6.0

Energieverteilsysteme/Schaltanlagen (EG000015) / Schaltsicherungskasten (EC002277)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrisches Isolations- u. Verbindungsmaterial / Energieverteilsystem/Schaltanlage / Schaltsicherungskasten (ecl@ss8.1-27-40-06-24 [ADI674004])

Polzahl			3
Mitschaltender Neutralleiter			nein
Bemessungsstrom		A	63
Bemessungsspannung		V	400
Anzahl der Gruppen			8
Absicherung			Schraubsicherung
Werkstoff des Gehäuses			Kunststoff
Schutzart (IP)			IP65
Höhe		mm	250
Breite		mm	375
Tiefe		mm	150
Anbaumöglichkeit			ja
Platzierung auf Schienensystem			universal

Mit transparentem Deckel				ja

© 07/2022 by Eaton Industries GmbH