

zähler zeit

PRODUKT: zeitzähler

BAUFORM: 03 48x48x67,5

- einfache Bedienung durch Wipptasten
- zweifarbiges, leicht ablesbares Display
- gleichzeitige Darstellung von abgelaufener Zeit und Vorwahlwert
- 8 Zeitfunktionen und 8 Zeitbereiche durch DIP-Schalter wählbar
- Tastatursperre
- potentialfreier Relaisausgang
- geringe Einbautiefe
- frontseitige Schutzart IP 66
- 2 Jahre Garantie!
- Lieferung komplett im stapelbaren Karton




Technische Daten	CZ030110	CZ034410
Betriebsspannung	12 ... 24V DC (-15/+10%)	100 ... 240V AC (-15/+10%)
Frequenz	----	50 / 60Hz
Restwelligkeit	max. 20%	----
max. Leistungsaufnahme	3W	10VA
Anzeige der abgelaufenen Zeit	LED rot, 4 Dekaden; 7mm hoch	
Anzeige Vorwahlwert	LED gelb, 4 Dekaden, 4mm hoch	
Zeitbereich	von 9,999s bis 999,9h durch DIP-Schalter wählbar	
Signaleingänge	potentialfreier Kontakt oder Open-Kollektor-Eingang NPN, max. 40V DC	
min. Impulsbreite für Reset-Stop- und Signal-Eingang	20 ms / 1ms einstellbar	
Ausgang	1 Relais, Wechsler 5A / 250V AC	
Zählweise	aufwärts / abwärts	
Gehäusewerkstoff	Kunststoff	
Schutzart	IP 66 nach EN 60529 (Frontseite mit Gummidichtung)	
Umgebungstemperatur	-10°C ... +55°C	
Elektrischer Anschluss	Schraubklemmen	

DIP-Schalter-Einstellungen


	Funktion	DIP-Schalter	
		AUS	EIN
1	Zeitfunktion	8 Zeitfunktionen durch DIP-Schalter wählbar	
2			
3			
4	min. Eingangssignalbreite „Reset“, „Signal“, „Stop“	20ms	1ms
5	Richtung des Zeitablaufs	vorwärts	rückwärts
6	Zeitbereich	8 Zeitbereiche durch DIP-Schalter wählbar	
7			
8			

Maßskizze




Elektrischer Anschluss

Potentialfreie Ansteuerung




elektronische Ansteuerung CZ030110

(Beispiel für Tastensperre)



elektronische Ansteuerung CZ034410

(Beispiel für Tastensperre)



Artikel-Nummern: CZ 03 01 10 (12 ... 24V DC)
CZ 03 44 10 (100 ... 240V AC)

Bei Auslieferung erhalten Sie eine Bedienungsanleitung, in der die Funktionen und Einstellmöglichkeiten ausführlich beschrieben sind.

Hinweise: Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig!